



ПромЭксперт

оборудование для легкой промышленности



Розничный прайс

Промышленное раскройное оборудование “HOFFMAN” (Польша)

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Розничная цена € (Евро)
ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ		
HOFFMAN HF-60	Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, диаметр ножа: 60 мм, максимальная высота раскроя: 54 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 1,8 кг	555
HOFFMAN HF-100	Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для натур. тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг	592
HOFFMAN HF-125	Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для натур. тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг	600
HOFFMAN HF-100 P	Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до 1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала , диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг	678



HOFFMAN HF-125 P	Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до 1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала , диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг	682
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ		
HOFFMAN HF-60 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: KVS 700 (тип KURIS), максимальная высота раскроя: 60 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 3,2 кг	628
HOFFMAN HF-120 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6", максимальная высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370 Вт , вес машины: 11,5 кг	815
HOFFMAN HF-120 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6", максимальная высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 11,5 кг	815
HOFFMAN HF-140 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7", максимальная высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 11,8 кг	819
HOFFMAN HF-140 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7", максимальная высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт , вес машины: 11,8 кг	905



HOFFMAN HF-170 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8", максимальная высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 12,0 кг	830
HOFFMAN HF-170 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8", максимальная высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт , вес машины: 12,0 кг	913
HOFFMAN HF-195 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9", максимальная высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 12,1 кг	834
HOFFMAN HF-195 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9", максимальная высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт , вес машины: 12,1 кг	917
HOFFMAN HF-220 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10", максимальная высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 12,1 кг	838
HOFFMAN HF-220 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10", максимальная высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт , вес машины: 12,1 кг	924



HOFFMAN HF-270 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12", максимальная высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт , вес машины: 12,1 кг	867
HOFFMAN HF-270 S	Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12", максимальная высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт , вес машины: 12,1 кг	951
ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ		
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ. В ТОМ ЧИСЛЕ ТКАНЕЙ		
HOFFMAN HF-200T/500	Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2825x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм	2942
HOFFMAN HF-200TF/500	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2825x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм	3280



HOFFMAN HF-200T/500/1	Стационарная ленточная раскройная машина, с воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2825x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм	3665
HOFFMAN HF-200TF/500/1	Стационарная ленточная раскройная машина, с вариатором скорости и воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2825x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм	4003
HOFFMAN HF-200T/750	Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1500x1800 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600x1380x800 мм	5370
HOFFMAN HF-200TF/750	Стационарная ленточная раскройная машина, с вариатором скорости , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1500x1800 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600x1380x800 мм	5708



HOFFMAN HF-200T/750/1	Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380 В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1500x1800 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШxDxB): 1600x1380x800 мм	6093
HOFFMAN HF-200TF/750/1	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1500x1800 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШxDxB): 1600x1380x800 мм	6431
HOFFMAN HF-200T/1100	Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШxDxB): 1940x1600x800 мм	5771
HOFFMAN HF-200TF/1100	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШxDxB): 1940x1600x800 мм	6109



HOFFMAN HF-200T/1100/1	Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм	6495
HOFFMAN HF-200TF/1100/1	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм	6832
HOFFMAN HF-200T/1250	Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090x1600x800 мм	6552
HOFFMAN HF-200TF/1250	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090x1600x800 мм	6890



HOFFMAN HF-200T/1250/1	Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5)кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШxДxВ): 2090x1600x800 мм	7275
HOFFMAN HF-200TF/1250/1	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой , заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720x10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8/16 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШxДxВ): 2090x1600x800 мм	7613
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОТОЙ КРОЯ ДО 400ММ		
HOFFMAN HF-400T/1100	Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 400 мм , операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5) кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШxДxВ): 1940x1600x800 мм	7067



HOFFMAN HF-400TF/1100	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости , с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 400 мм , операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм	7405
HOFFMAN HF-400T/1100/1	Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой , с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 400 мм , операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,1(1,5) кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм	7790
HOFFMAN HF-400TF/1100/1	Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой , с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435x10 мм, высота настила: 400 мм , операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220/380В, мощность двигателя: 1,5 кВт (2,2 опционально), размеры стола: 1800x2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм	8128
ПЫЛЕСОСНАЯ СИСТЕМА, 220 В		485
ДВИГАТЕЛЬ 2,2KW		100
СИСТЕМА СИЛИЦИРОВАНИЯ – дополнительная силиконовая смазка ленты		90
ПРОЧЕЕ		



HOFFMAN HZ-200	Устройство для спекания настила предназначено для маркирования (накалывания) в слоях ткани определенных точек раскроя или спекания друг с другом всех слоев настила. Спекание слоев возможно при высоком содержании синтетических волокон в материале. Макс. высота настила: 200 мм, напряжение: 220-230 В/50 Гц, мощность электронагревателя: 100 Вт, размеры: 195x202x520 мм, вес: 3 кг, двигатель: мощность: 70 Вт, скорость: 5500 об/мин	513
HOFFMAN HLO-1 A	Концевая раскройная линейка поднимается вручную и снабжена дисковой отрезной машиной, которая перемещается по длине линейки с помощью специальной штанги вручную, оснащена счетчиком слоев ткани, макс. высота настила: 20 мм, макс. Ширина ткани: 1800 мм, длина раскройной линейки: 2250 мм, напряжение: 220V	778
HOFFMAN HLO-1A-125	Концевая раскройная линейка с диаметром диска 125 мм , поднимается вручную и снабжена дисковой отрезной машиной, которая перемещается по длине линейки с помощью специальной штанги вручную, оснащена счетчиком слоев ткани, макс. высота настила: 86 мм, макс. Мощность двигателя 0,37 кВт , кол-во оборотов — 1000 об/мин	1375
HOFFMAN HLD-1	Ручная прижимная линейка для фиксирования слоев ткани в конце настила, макс. высота настила: 350 мм, макс. ширина ткани: 1800 мм, длина прижимной линейки: 2250 мм	515
HOFFMAN HD-1	Устройство для размотки материала, для установки одного или двух рулонов материала. Прикрепляется к краю раскройного стола. Макс. ширина ткани: 1800 мм, макс. диаметр рулона материала: 650 мм, возможность регулирования высоты крепления к столу	519
HOFFMAN HD-05	Устройство для хранения рулонов на 5 шт.	747
HOFFMAN HL-55	Устройство для выворачивания воротничков	285